PRATICO

guarnizione

DISTACCANTE

battiscopa

RESISTENTE NEL TEMPO

PRATICO GUARNIZIONE ACUSTICA DISTACCANTE

Descrizione tecnica

PRATICO Guarnizione distaccante acustica per sotto battiscopa/altro, permette di eliminare i ponti acustici che si possono formare tra i materiali di diverse densità, (piastrella e battiscopa). L'elasticità del materiale evita che i rumori prodotti vengano trasmessi alla parete tramite il contatto.

Applicazioni

Per un corretto isolamento acustico posare la guarnizione prima del montaggio del battiscopa oppure applicare Pratico con adesivo direttamente sotto il battiscopa.

Dimensioni

Spessore 1,2 mm - altezza 0,9 mm - lunghezza 20 metri. N°5 rotoli per busta.

Scheda tecnica

PROPRIETÀ	STANDARD	UNITÀ DI MISURA	VALORI
Colore			Grigio scuro
Spessore	EN 823:2013	mm	1,2
Densità	ISO 845:2009	kg/m³	30
Struttura cellulare	Interno		Celle chiuse
Conducibilità termica (λ)	Interno	W/mK	0,040
Resistenza termica	Interno	m² K/W	0,037
Temperature di impiego	Interno	°C	-20 / +80
Stabilità dimensionale	Interno		Ottima
Resistenza diffusione vapo-re acqueo (μ)	Interno		5000
Proprietà meccaniche	Interno		Ottime
Resistenza all'invecchiamento	Interno		Ottima
Resistenza ad agenti chimi-ci e biologici	Interno		Ottima
Riciclabilità			Totale
CFC (Freon)	Legge 549 28/12/93		Non presente
Adesivo			Hot melt
Temperatura rammolli-mento adesivo	Interno	°C	75
Copri-adesivo			Film Plastico

Tolleranze dimensionali ± 10% - Prodotto senza marcatura CE.

Foto prodotto