STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEL POLIETILENE

Stoccaggio

Condizioni generali di stoccaggio:

- Conservare in luogo asciutto, fresco, ben ventilato e lontano da fonti di calore.
- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari prolungati.
- Mantenere il materiale in contenitori etichettati e chiusi correttamente.
- Tenere lontano da materiali ossidanti forti.
- Stoccare a temperatura ambiente, preferibilmente tra 10°C e 30°C.
- Evitare il contatto con fiamme libere, scintille o superfici calde (materiale infiammabile in determinate condizioni).

Sicurezza:

- Non tossico in condizioni normali di utilizzo.

Smaltimento

Codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti):

- 07 02 13 – Rifiuti plastici

Modalità di smaltimento:

- Il polietilene può essere riciclato meccanicamente (raccolta differenziata plastica).
- Evitare la dispersione nell'ambiente.

Raccomandazioni:

- Verificare le normative locali e nazionali in materia di rifiuti.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEL POLIETILENE CON ADESIVI

Stoccaggio

Condizioni generali:

- Conservare in area asciutta, coperta, al riparo da fonti di calore o luce diretta.
- Evitare compressioni eccessive che possono causare fusione parziale o rilascio di sostanze adesive.
- Utilizzare contenitori etichettati con indicazione "Materiale composito: PE + adesivo

Modalità di smaltimento:

- può essere riciclato meccanicamente (raccolta differenziata plastica).
- Verificare le normative locali e nazionali in materia di rifiuti.